




## SKINTOP® MS-M

Vielseitige Kabelverschraubung aus Messing

Zulassung  
UL 50 Typ 6  
UL 514 B



### Anwendung

Kabelverschraubung mit metrischen Anschlussgewinde nach EN 50262 für den Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, in der Chemie, im Anlagenbau, bei medizinisch-technischen Geräten und in vielen anderen Bereichen mit hohem Anspruch an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.

### Hinweis

Passende Ergänzungsteile siehe ab [976].

### Technische Daten

Material:  
Körper: Messing  
vernickelt  
Einsatz: Polyamid  
Dichtring: CR/NBR  
O-Ring: NBR

Temperaturbereich:  
-30 °C bis +100 °C

Schutzart:  
IP 68 - 5 bar

Achtung  
Einbaumaße und  
Anzugsdrehmomente  
siehe T21

Artikel-Nummer	Artikel-Bezeichnung	Größe M	Klemmbereich F mm	SW mm	C mm	D mm	VPE Stück
----------------	---------------------	---------	-------------------	-------	------	------	-----------

Klicken Sie für eine Anfrage bitte auf die Artikelnummer

### SKINTOP® MS-M

5311 2000	12 x 1,5	3 - 7	16	26,5	6,5	100
5311 2010	16 x 1,5	4,5 - 10	20	32	7	100
5311 2020	20 x 1,5	7 - 13	24	35,5	8	50
5311 2030	25 x 1,5	9 - 17	29	37,5	8	25
5311 2040	32 x 1,5	11 - 21	36	42,2	9	25
5311 2050	40 x 1,5	19 - 28	45	49,5	9	10
5311 2060	50 x 1,5	27 - 35	54	52	10	5
5311 2070	63 x 1,5	34 - 45	67	61,3	15	5