





回路 1 A 表示
CKT. 1A IDENTIFICATION

V



X-X

基板取付穴推奨寸法 (参考)
RECOMMENDED PCB HOLE DIM.(REF.)注記
NOTES

1. 材料 : ハウジング : ガラス入りポリエステル
MATERIALS: HOUSING : G.F. POLYESTER, UL94V-0, GRAY
ピン : 黄銅
PIN : BRASS (0.5mm, SQUARE)
2. 仕上げ : Sn-Pbメッキ : 2-3 μ m
PLATING : TIN-LEAD : 2-3 μ m
銅下地メッキ : 1-2 μ m
OVER COPPER : 1-2 μ m
3. 適合メスコネクター : 51089-***5, 52478-***15, 52484-***15
MATING CONNECTORS : 51089-***5, 52478-***15, 52484-***15
適合フリップ : 51094-***00
CLIP : 51094-***00
4. 推奨基板厚 :
RECOMMENDED PCB THICKNESS : $t=1.6$ mm

65.4	63.6	58	53313-6015	60
55.4	53.6	48	-5015	50
45.4	43.6	38	-4015	40
39.4	37.6	32	-3415	34
35.4	33.6	28	-3015	30
33.4	31.6	26	-2815	28
31.4	29.6	24	-2615	26
29.4	27.6	22	-2415	24
27.4	25.6	20	-2215	22
25.4	23.6	18	-2015	20
23.4	21.6	16	-1815	18
21.4	19.6	14	-1615	16
19.4	17.6	12	-1415	14
17.4	15.6	10	-1215	12
15.4	13.6	8	-1015	10
13.4	11.6	6	-0815	8
11.4	9.6	4	53313-0615	6
(C)	B	A	ENG. NO.	CKT.

C	変更 REVISED	(T4011B)	T.H. Y.I.	'94/3/2
B	変更 REVISED	(T20497)	T.H. Y.I.	'92/11/25
A	RELEASED		GMS H.I.	92/2/21
2	REVISIONS		GMS H.I.	91/7/30
1	REVISIONS		GMS H.I.	91/3/5
0	新規作成		GMS H.I.	90/11/6
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.	日付 DATE
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM				

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY CHK'D BY	DATE
APP'D BY SCALE	4-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP. NO.	—
ENG. NO.	SD-53313-**-15
REV	C
TITLE 名称 2-mm W-T-O-B DUAL ROW STRAIGHT HEADER ASS'Y.	