

HWPP25L2**161-64404**

Das Helawrap Zubehör eignet sich zur Bündelung und zum Schutz mehrerer Kabelstränge und Leitungen.



Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wieder verwendet werden. Helawrap ist in mehreren Farben und Größen, zur Abdeckung der meisten Standardanwendungen, sowie zwei hochstabilen Materialien erhältlich. Ein praktisches Aufziehwerkzeug wird mitgeliefert.

Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, Schienenfahrzeugbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in 25 m-Längen ist die zeitsparende Lösung für alle industrielle Anwendungen. Aufgrund der hervorragenden flammhemmenden Eigenschaften ist Helawrap Polyamid 6 V0 erste Wahl, wenn Brandsicherheit wichtig ist, z.B. im Schienenfahrzeugbau. Helawrap in praktischen 2 m-Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.

Basisdaten**Farbe**

Schwarz (BK)

Hauptmerkmale 2

Das Helawrap Kabelmanagementsystem ist die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen. Die Helawrap Clips und Befestigungsplatten helfen beim Ordnen, Führen und sicheren Befestigen der Helawrap Schutzschläuche. Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wiederverwendet werden. Helawrap ist in zwei hochstabilen Materialien erhältlich. Das Aufziehwerkzeug wird mitgeliefert.

Menge (Verkaufseinheit / EDV)

8

Menge per

PA

Verarbeitungswerkzeuge

HAT25

Verpackungsinhalt

2m + outil

Logistik und Verpackungsdaten**EAN Code**

4031026252612

Gewicht

0.28 kg

Menge je Europalette

0

Mindestbestellmenge MOQ

8

Material, Zulassungen und Spezifikationen

Betriebstemperatur

-60 °C bis +110 °C, kurzfristig bis +140 °C

Brandschutzeigenschaften

entspricht UL94 HB

Material

Polypropylen (PP)

Material Kurzbezeichnung

PP

ROHS Konformität

TRUE

Technische Daten**Bündel Ø max.**

27 mm

Bündel Ø min.

23.0

Durchmesser D

24.0

ETIM30Key

EC001177

Wanddicke WT

1.05

© HellermannTyton 2006