


## SKINDICHT® BL

Blindstopfen Messing



### Anwendung

Blindstopfen nach DIN 46320 für vorhandene Gehäusebohrungen, die noch nicht oder nicht mehr benutzt werden. Unsere Ausführung BL ist mit einem Schraubenschlitz versehen, wodurch die Montage wesentlich vereinfacht wird.

### Besonderheit

Die SKINDICHT® BL Blindstopfen liefern wir auch montiert mit O-Dichtring.

#### Artikel-Nummer

#### Artikel-Bezeichnung PG-Größe

#### VPE Stück

#### SKINDICHT® BL

<a href="#">5200 2680</a>	BL 7	100
<a href="#">5200 3390</a>	BL 9	100
<a href="#">5200 3400</a>	BL 11	100
<a href="#">5200 3410</a>	BL 13,5	100
<a href="#">5200 3420</a>	BL 16	100
<a href="#">5200 3430</a>	BL 21	50
<a href="#">5200 3440</a>	BL 29	50
<a href="#">5200 3450</a>	BL 36	25
<a href="#">5200 3460</a>	BL 42	10
<a href="#">5200 2790</a>	BL 48	10

#### SKINDICHT® BL mit O-Ring

<a href="#">5400 1610</a>	BL 7 m. O-Ring	100
<a href="#">5400 0071</a>	BL 9 m. O-Ring	100
<a href="#">5400 0040</a>	BL 11 m. O-Ring	100
<a href="#">5400 1630</a>	BL 13,5 m. O-Ring	100
<a href="#">5400 1640</a>	BL 16 m. O-Ring	100
<a href="#">5400 1660</a>	BL 21 m. O-Ring	50
<a href="#">5400 1620</a>	BL 29 m. O-Ring	50
<a href="#">5400 1650</a>	BL 36 m. O-Ring	25
<a href="#">5400 1670</a>	BL 42 m. O-Ring	10
<a href="#">5400 1680</a>	BL 48 m. O-Ring	10