

Surface
SMT
Mount

Flachprofil-Buchsenleisten Serie CLM

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?CLM

Kontaktträger:

Liquid Crystal

Polymer, schwarz

Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Oberfläche:

Au über 50µ" (1,27 µm) Ni

Nennstrom:

1.5 A bei 80°C

Umgebungstemperatur

Betriebstemperatur:

-55° bis +125° C

Übergangswiderstand:

15 mΩ max.

Einstecktiefe:

Von oben min.

(1,4 mm) .055", von unten

min. (2,41 mm) .095"

(Für korrekte Pfostenlänge, Platinenstärke addieren)

Steckkraft:

(Nur Einzelkontakte)

1.5oz (0,42 N) durchschn.

Haltekraft:

40g (0,39 N) durchschn.

Ausziehkraft:

(Nur Einzelkontakte)

.75oz (0,21 N) durchschn.

Steckzyklen (max):

100 bei 10µ" (0,25 µm) Au

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):

60 Sek. / 230°C

Bleifrei Lötbar:

Nein, Fragen Sie Samtec

SMT-Koplanarität:

(0,10 mm) .004" max. (02-25)

(0,15 mm) .006" max. (26-50)

Empfohlenes

Platinen-Layout:

Gilt nur als Vorschlag. Für

weitere Vorschläge zu Platinen-

Layouts fragen Sie uns

oder besuchen Sie uns unter

www.samtec.com?CLM

Passend zu:
FTM, FTMH, MW



Anwendungsspezifische Optionen

Polarisierungen,
Zentrierstifte,
RoHS-konform und
Matt Zinn für bleifreie
Verarbeitung lieferbar.
Fragen Sie uns.



CLM-115-02-L-D

CLM-125-02-F-D

Hochzuverlässige
Tiger-Claw
Kontakte

Pick & Place
Pads, optional

Flachprofil

SMT

(1,00 mm) .03937"
Mikro-Raster

Für Durchsteckanwendungen

CLM

-

Kontakte
pro Reihe

-

Kontakt-
material

-

Optionen

02 bis 50

- F

= Kontaktbe-
reich hauch-
vergoldet, An-
schluss Zinn
(pre-plated)

- L

= Kontaktbe-
reich 10µ"
(0,25 µm) Gold,
Anschluss Zinn
(pre-plated)

- BE

= Bodensteckung
(erforderlich bei von
unten gesteckten
Anwendungen)

- K

= Ø (3,50 mm) .138"
Polyimid Film Pick
& Place Pad
(mind. 7 Kont./Reihe)

- P


= Pick & Place Pad
(mind. 7
Kontakte/Reihe)
Für autom. Bestü-
ckung nicht immer
notwendig. Siehe
Flex-Verarbeitung

- PA

= Pick & Place Pad
mit integriertem
Zentrierstift

- TR

= Tape & Reel



Kontakte/ Reihe	A
04-15	(3,56) .140
16-50	(7,11) .280

TAPE & REEL VERFÜGBAR
Keine Werkzeugkosten. Mindest-
bestellmenge 125 Stck. Jede Los-
größe über Minimum erhältlich.
Eigene Entwicklung/Herstellung.
Schnelle Lieferung.
Fragen Sie uns nach technischen
Daten und Bestellinformationen.